

LIGHTS
2410
StealthLite™ Zone 0

Save as PDF



Peli lights - Zone 1 Lights - LED technology lights



Selbe Merkmale wie die StealthLite™ 2400, jedoch mit LED-Modul, das einen reinen, hellen Parallelstrahl erzeugt. Die StealthLite™ 2410 LED™ Zone 0 ist beständig gegen Korrosion sowie extreme Temperaturen und tauchfähig. Sie wird mit 4 AA Alkaline Batterien betrieben und ist nach ATEX Kategorie 1 (Zone 0) zertifiziert. Befestigen Sie sie mit unseren als Option erhältlichen Helmlampenhaltern an Ihrem Helm und Ihre Hände bleiben frei für andere Aktivitäten.



Materials

Peli lights - Zone 1 Lights - LED technology lights

ANSI FL1 Specifications

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| LICHTQUELLE | Hoch LED |
| BATTERIEN | 4 AA Alkaline (Not included) |
| LADEZEIT | N/A |
| SPANNUNG | 6 |
| LÄNGE | 17.8 cm (7") |
| GEWICHT M. BATTERIEN | 0.17 kg (6 oz.) |
| GEWICHT O. BATTERIEN | 0.1 kg (3.7 oz.) |

| Gehäuse | Linse | Ummantelung der Linse | Schalter |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| EXL | Polycarbonate Resin | ABS | One-handed safety switch operation |
| Clip | Kontakt, Feder & Halterung | O-Ring | Nachtsichtscheiben |
| N/A | Stainless Steel and Phosphore Bronze | Ethylene Propylene | N/A |

LICHTLEISTUNG

LAUFZEIT (Std./Min)

LEUCHTWEITE (Meter)

LEUCHTSTÄRKE (Candela)

| FL1 STANDARD | Hoch |
|--------------|--------|
| | |
| | 7h 30m |
| | 161m |
| | 2622cd |

Konfiguration

| Kat. # | Beschreibung |
|--|-------------------------------|
| Peli lights - Zone 1 Lights - LED technology lights Zubehör | |
| Kat. # | Beschreibung |
| 770 | Universal Helmet Light Holder |
| 760 | Helmet Light Holder |
| 700 | Helmet Light Holder |
| 750 | Helmet Light Holder |

Zulassungen

CE Ex - II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C
 Da IP66
 Certificate: ITS09ATEX26183X