Überprüfung von PSA

Prüfbericht

• **Zusätzlich zu den normalen Kontrollen vor jedem Einsatz muss eine PSA regelmäßig einer eingehenden Überprüfung durch eine sachkundige Person unterzogen werden.** Petzl empfiehlt, diese Überprüfung alle 12 Monate und nach außergewöhnlichen Vorkommnissen durchführen zu lassen.
• **Zur Überprüfung einer PSA muss die vom Hersteller gelieferte Gebrauchsanweisung herangezogen werden.**
Die Gebrauchsanweisung ist zum Download verfügbar unter PETZL.COM.

SEILE

Angaben zum Anwender

Name	
Adresse	
Identifikationsnummer	

Angaben zur PSA

Modell	
Seriennummer	
Herstellungsjahr	
Kaufdatum	
Datum des ersten Gebrauchs	

Hersteller: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Frankreich

Guter Zustand (G)	Zustand überwachen (Ü)	Zustand überwachen (Ü)	Nicht verwenden, aussondern (A)	N/A
				Nicht zutreffend

1. Bekannte Vorgeschichte des Produkts
Einsatzbedingungen oder außergewöhnliche Vorkommnisse (Beispiele: Sturz oder Auffangen eines Sturzes, Anwendung oder Lagerung bei extremen Temperaturen, außerhalb der Betriebsstätten des Herstellers vorgenommene Änderungen usw.):

					N/A
2. Vorangehende Kontrollen • Vergewissern Sie sich, dass Seriennummer und CE-Kennzeichnung vorhanden und lesbar sind. • Stellen Sie sicher, dass die Lebensdauer des Produkts nicht überschritten ist. • Vergleichen Sie das Produkt mit einem neuen Gerät, um sicherzustellen, dass keine Änderungen vorgenommen wurden und alle Bestandteile vorhanden sind.	○	○	○	○	○
3. Überprüfung des Zustands des Seilmantels • Kontrollieren Sie den Zustand des Mantels über die gesamte Seillänge. Vergewissern Sie sich, dass der Mantel keine Einschnitte, Brandstellen, ausgefransten Fäden, aufgerauten Stellen oder Spuren von Chemikalien aufweist.	○	○	○	○	○
4. Überprüfung des Zustands des Seilkerns • Tasten Sie den Seilkern wie in der Abbildung gezeigt über die gesamte Länge des Seils ab. Auf diese Weise können Sie feststellen, wo der Kern beschädigt ist (harte, aufgequollene Stellen, weiche oder eingedrückte Bereiche usw.).	○	○	○	○	○
5. Überprüfung der Kunststoffhüllen und der vernähten Endverbindungen • Kontrollieren Sie den Zustand der Kunststoffhüllen (Abnutzungserscheinungen, Einschnitte usw.). • Kontrollen Sie den Zustand der vernähten Endverbindungen und der Sicherheitsnähte (oben/unten). Achten Sie auf lose, abgenutzte oder durchtrennte Fäden.	○	○	○	○	○
6. Kontrolle der Seillänge und der Seilmitte • Um die Länge Ihres Seils zu kontrollieren, gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Wickeln Sie Ihr Seil vollständig ab. 2. Kontrollieren Sie die Seilmittenmarkierung. Es gibt eine sehr einfache Methode, um die Seilmitte zu finden: Nehmen Sie beide Enden des Seils zusammen in die Hand und lassen Sie die beiden Seilstränge gleichzeitig durch die Hände laufen, bis Sie die Mitte des Seils erreichen. Wenn Ihr Seil über eine Mittenmarkierung verfügt, kontrollieren Sie, ob diese an der richtigen Stelle ist. Wenn die Markierung ok ist, gehen Sie weiter zum nächsten Schritt. Wenn die Markierung nicht an der richtigen Stelle ist oder wenn keine Mittenmarkierung vorhanden ist, kennzeichnen Sie die Seilmitte zum Messen der Seillänge mit einem Stück Klebeband. 3. Ziehen Sie Ihr Seil vor dem Messen straff und lassen Sie es dann wieder locker. 4. Messen Sie die Länge Ihres Seils. Markieren Sie auf einer ebenen Oberfläche (Tisch o.ä.) eine Länge von einem Meter. Lassen Sie das Seil durch die Hand laufen und messen Sie es mit Hilfe dieser Markierung meterweise bis zur Seilmitte. Ermitteln Sie die Hälfte der Seillänge und multiplizieren Sie den ermittelten Wert mit zwei, um die Gesamtlänge Ihres Seils zu erhalten.	○	○	○	○	○

Kommentare (die am Produkt festgestellten Mängel und durchgeführten Maßnahmen bitte hier aufführen)

BEURTEILUNG	
○	Produkt **zum** weiteren Gebrauch geeignet
○	Produkt **zum** weiteren Gebrauch nicht geeignet

Geprüft von			
Firma			
Datum		Datum der nächsten Prüfung	