

SEILFLECHTER

Seilflechter Tauwerk GmbH – Auf dem Anger 7-9 D-38110 Braunschweig
Telefon 0049 (0) 5307 / 96 11-0 Telefax 0049 (0) 5307 / 9611-55
Email: info@seilflechter.de – Internet: www.seilflechter.de



14.09.23

Technisches Datenblatt und Werksbescheinigung

Artikel: 15 40 20 KN und LM

Bezeichnung: Original SEILFLECHTER Mehrzweckleine
mit LM-Karabiner oder Holzknebel
nach DIN 14920-A:1999:02
aus Marken Polypropylen HT
Spinngefärbt, rot

Durchmesser / Länge: ca. 10mm / 20m

Flechtart: spiralflochten

Bruchlast min.: 700 daN

Bruchlast EV min.: 500 daN

Wasseraufnahme: <1%
(Norm: NSMT 01.08 N 0038)

UV-Beständigkeit: 2 (ausreichend)
(Norm: NSMT 01.08 N 0038)

Beständigkeit gegen
Umwelteinflüsse: 5 (sehr gut)
(Norm: NSMT 01.08 N 0038)

Abriebfestigkeit: 2 (ausreichend)
(Norm: NSMT 01.08 N 0038)

Beständig gegenüber Säuren, Laugen und organischen Lösungsmitteln.
Löslich in chlorierten Kohlenwasserstoffen.

SEILFLECHTER TAUWERK GmbH

