

SUPAHERO-SERIES

DATENBLATT DATASHEET



LICHT LIGHT	Name//Name	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER	
	Art. -Nr. // Art. No.	KS-8001-DS	KS-8001-0S	KS-8001	
SCHALTSTUFEN LIGHT MODES	max. Lumen // max. lumens	400 lm	400 lm	400 lm	
	max. Distanz // max. distance	300 m	240 m	240 m	
	Anz. Schaltstufen // no. of modes	4	4	4	
	Optiken // optics	Linsen // lenses	Linsen // lenses	Linsen // lenses	
	Optik #1 // optic #1	6° & 6000 Kelvin	25° & 3000 Kelvin	25° & 6000 Kelvin	
	Optik #2 // optic #2	6° & 6000 Kelvin	6° & 3000 Kelvin	6° & 6000 Kelvin	
	Leuchtmittel // light source	Cree XP-G3	Cree XP-G3	Cree XP-G3	
	Notlichtfunktion // emergency light	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes	
	SICHERHEIT SAFETY	Powermodus // power mode	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
		Lumen // lumens	400 lm	400 lm	400 lm
Distanz // distance		300 m	240 m	240 m	
Leuchtdauer // light duration		3,5 h	3,5 h	3,5 h	
Modus #2 // mode #2		SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER	
Lumen // lumens		315 lm	315 lm	315 lm	
Distanz // distance		240 m	190 m	190 m	
Leuchtdauer // light duration		4,5 h	4,5 h	4,5 h	
Modus #3 // mode #3		SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER	
Lumen // lumens		140	140 lm	140 lm	
Distanz // distance		110 m	85 m	85 m	
Leuchtdauer // light duration		10,5 h	10,5 h	10,5 h	
GENERELLES GENERAL	Blinkmodus // flashing mode	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER	
	Lumen // lumens	270 lm	270 lm	270 lm	
	Distanz // distance	205 m	165 m	165 m	
	Leuchtdauer // light duration	11 h	11 h	11 h	
	Zertifikate // certificates	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER	
	ATEX	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes	
	IECEX	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes	
	Geräteklasse // equipment class		II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga		
	Geräteklasse // equipment class		II 2D Ex ia op is IIIC T150° Db		
	Geräteklasse // equipment class		I M1 Ex ia op is I + H2 Ma		
zulässige Temp. // allowed temp.		-15 °C <Ta< +50 °C			
GENERELLES GENERAL	Generelles // general	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER	
	Schutzklasse // protection class	IP68/1m & 30min	IP68/1m & 30min	IP68/1m & 30min	
	Gehäusematerial // housing material	PA66 GF	PA66 GF	PA66 GF	
	Gehäusefarbe // color of housing	gelb // yellow	gelb // yellow	gelb // yellow	
	Gewicht // weight	380 g	380 g	380 g	
	Garantie // warranty	3 Jahre // 3 years	3 Jahre // 3 years	3 Jahre // 3 years	
	Akkumulator // Battery	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	
	max. Ladezeit // max. charging time	<11 h	800 Zyklen//cycles >80% Kapazität//capacity <11 h	<11 h	
	Ladeverfahren // charging process	induktiv // inductive	induktiv // inductive	induktiv // inductive	
	Besonderheiten // specifics	2x Fokuslinsen // 2x focus lenses	0-Sicht-Licht // 0-Sight light	//	
	EAN CODE	0 758176 884473	0 758176 884480	0 758176 884466	
	Zolltarifnummern // customs tariff numbers	8513 1000	8513 1000	8513 1000	
Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany		
Produktmaße // product dimensions	68mm x 65mm x 200mm	68mm x 65mm x 200mm	68mm x 65mm x 200mm		
Maße Verpackung // packing dimensions	75mm x 65mm x 210mm	75mm x 65mm x 210mm	75mm x 65mm x 210mm		
Lieferumfang // scope of delivery	KS-8001-DS	KS-8001-0S	KS-8001		
Lieferumfang // scope of delivery	Karabinerhaken // snaphook	Karabinerhaken // snaphook	Karabinerhaken // snaphook		
Lieferumfang // scope of delivery	Anleitung // manual	Anleitung // manual	Anleitung // manual		
Lieferumfang // scope of delivery	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger		
Erstellt durch KSE-LIGHTS		Rückfragen // questions? ->	+49 (0) 23 33 - 982 47 30		
Erstellt & Daten vom: 20.10.2022		KSE-Website	www.kse-lights.com		
Irrtümer vorbehalten		KSE-Shop-Site	www.shop.kse-lights.com		
		Instagram	KSE-Instagram		
		Facebook	KSE-Facebook		

HERO-CHARGING

DATENBLATT DATASHEET



LADEGERÄTE CHARGER

			
Name//Name	HERO-CHARGER KS-5800	HERO-CHARGER KS-5810	HERO-CHARGER KS-5836
Art. -Nr. // Art. No.			
Eingangsspannung // input voltage	AC 110-230V 50/60Hz	DC 12-24V Kfz // car	DC 9-36V
Ladeverfahren // charging method		Induktion // induction	
EAN CODE	0 758176 884343	0 758176 884350	0 758176 884367
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	85044055	85044055	85044055
Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
Produktmaße // product dimensions	81mm x 132mm x 90mm	81mm x 132mm x 90mm	81mm x 132mm x 90mm
Maße Verpackung // packing dimensions	95mm x 135mm x 100mm	95mm x 135mm x 100mm	95mm x 135mm x 100mm
Lieferumfang // scope of delivery	KS-5800	KS-5810	KS-5836
Lieferumfang // scope of delivery	EU/UK/US/AUS Stecker//plug	KFZ-Stecker // car-plug	offene Kabel // open cables

LADE-ZUBEHÖR CHARGING ACCESSORIES

			
Name//Name	HERO-Akku // HERO-Batterie KS-2335	Verbinder // connector KS-5837	Endkappen // end caps KS-5838
Art. -Nr. // Art. No.			
Nutzen // use	Austauschakkumulator replacement battery	Verbindung der Ladeschalen connecting the chargers	Verschluss der Verbinder enclosure of the connectors
EAN CODE	//	//	//
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	85078000	59039099	59039099
Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
Produktmaße // product dimensions	20mm x 40mm x 59,5mm	118mm x 33mm x 23,5mm	2x 24mm x 34mm x 21,5mm
Lieferumfang // scope of delivery	Akkumulator // battery	Gehäuse	2x Endkappen
Lieferumfang // scope of delivery	Anleitung // manual	2x WAGO-Klemmverbinder 2x WAGO-connctors	
Lieferumfang // scope of delivery	Verbinder // connector	Schrauben // screws	

Erstellt durch KSE-LIGHTS
Erstellt & Daten vom: 20.10.2022
Irrtümer vorbehalten

Rückfragen // questions? ->
KSE-Website
KSE-Shop-Site
Instagram
Facebook

+49 (0) 23 33 - 982 47 30
www.kse-lights.com
www.shop.kse-lights.com
[KSE-Instagram](https://www.instagram.com/kse-lights)
[KSE-Facebook](https://www.facebook.com/kse-lights)