



Multigaswarngerät GasAlertMax XT II, motorisierte Pumpe und Diffusionsbetrieb

Artikel-Nr.: AS-04080

Hersteller: BW



Einfacher Betrieb mit SmartSample-Pumpe. Das GasAlertMax XT II mit effizienter Ein-Tasten-Bedienung und robuster E-Pumpe für intelligente...



Einfacher Betrieb mit SmartSample-Pumpe. Das GasAlertMax XT II mit effizienter Ein-Tasten-Bedienung und robuster E-Pumpe für intelligente Fernprobenahme überwacht bis zu vier Gasgefahren und eignet sich ideal für CS-Bereiche.



- geringe Einarbeitung dank Ein-Tasten-Bedienung
- permanentes LCD-Display zeigt die Gaskonzentrationen in Echtzeit an
- kompakte und leichte Bauweise sorgt für hohen Tragekomfort
- einfache automatische Kalibrierung
- kontinuierlicher Selbsttest aller Funktionen von Sensor, Batterie/Akku und Elektronik sowie der akustischen/optischen Alarme beim Einschalten
- optischer, akustischer (95 dB) und haptischer Alarm
- integrierte Probeentnahmepumpe mit zuverlässiger Diaphragma-Technologie
- präzise Ergebnisse bei der Probenahme durch SmartSample-Pumpentechnologie
- erstklassige Detektion von Blockaden durch Halbleiter-Drucksensor
- multilingual: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch
- Daten- und Ereignisaufzeichnung als Standardausstattung
- Alarmeinstellungen sämtlicher Sensoren anwenderseitig einstellbar
- stoßfestes Schutzgehäuse
- wasserfest
- Befestigung mit Krokodilklemme

Im Lieferumfang enthalten:

3 m Gasprobenahmeschlauch mit Adapter

Li-Polymer-Akku, fest verbaut

230 V Ladekabel

Maße: 13,1 x 7,0 x 5,2 cm

Messbereich H₂S: 0-200 ppm

Messbereich CO: 0-1000 ppm

Messbereich O₂: 0-30 %

Messbereich brennbare Gase: 0-100 % UEG / 0-5 Vol. %

Temperaturbereich: -20 bis +50 °C

Schutzklasse: IP 66/67

Batterie-/Akkubetriebsdauer: 13 h bei 0 °C Akkuladezeit: ca. 6 h

Gewicht: 328 g

EMV/RFI: Erfüllt die EMV-Richtlinie 2004/108/EG Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D IECEx: Ga Ex ia IIC T4 ATEX: CE Ex II 1 G Ga Ex ia IIC T4 Br Ex ia IIC T4