HAIX Airpower C1 Herren, Dienstschuhe

Artikel-Nr.: EB-01330
Hersteller: HAIX

Multifunktionaler, klassischer Dienstschuh. Obermaterial geschmeidiges Anilinleder, hydrophobiert, durch spezielle Gerbungsmethoden hoch ...

Multifunktionaler, klassischer Dienstschuh.

Obermaterial
geschmeidiges Anilinleder, hydrophobiert, durch spezielle Gerbungsmethoden hoch atmungsaktiv (10,0 mg/ cm²/h), 1,8–2,0 mm dick

Innenfutter
GORE-TEX Laminat mit XCR-Product Technology, 3-lagiges GORE-TEX Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen

Vliesbrandsohle
Fußschweiß absorbierende Vliesbrandsohle

Fußbett
anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

Sohle
TPU/PU Sohle mit modischem Straßenprofil, hoch abriebfest und sehr rutschsicher – auch bei Kälte. Optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen- und Absatzsprengung. Der PU Dämpfungskeil mit seinem geringen Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20347:2007

HAIX-AS-System

rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail info@rescue-tec.de
Tel.: +49-6482-608900
Fax.: +49-6482-608920

• **schnell** im Service
• **kompetent** in der Beratung
• **zuverlässig** in der Abwicklung

Arch Support System, optimale Fußunterstützung im Gelenkbereich durch anatomisch geformten Leisten, gute Fußführung und sicherer Halt durch schmalen Fersen- und Gelenkbereich, dadurch noch mehr Bequemlichkeit im komfortablen breiten Vorfußbereich

Sonstiges
antistatisch, Schafthöhe: 9 cm, Lederstärke 2,0–2,2 mm, wasserdicht und extrem, atmungsaktiv durch GORE-TEX Laminat mit XCR-Product Technology, HAIX-AS-System, antistatisch

Sun Reflect
reduziert den Aufheizeffekt des Oberledersdurch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet

CE EN ISO 20347:2007 O2 CI WR FO SRC

Größen: UK 6–15 / EU 39–51
Übergrößenzuschlag: Größe 12.5–15 / EU 48–51