



Flammgard Einsatzjacke Technical Rescue Lite

Artikel-Nr.: EB-04520

Hersteller: Flammgard



Ein echter Klassiker im Bereich der Technischen Hilfe:

Der Anzug aus strapazierfähigem und flammhemmendem Gewebe mit DGUV-konformer Reflexbestreifung in Kombination von Jacke und Hose. An breiten Flauschstreifen am oberen Rücken können Rückenschilder angebracht werden.

Halsabschluss

- Umlegekragen
- zusätzliche innenliegende Lasche mit Knopfverschluss
- Lasche zusätzlich mit Klettverschluss und abnehmbar

Vordere Kante

- verdeckter Metall-Reißverschluss
- Blende zusätzlich mit verdecktem Druckknopfverschluss

Brusttaschen

- 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss
- 1 eingesetzte Brusttasche unter linker Brusttasche, Eingriff durch Patte abgedeckt

Innentaschen

- 1 Brustinnentasche rechts
- 1 Innentasche links mit verdecktem Kunststoff-Spiral-Reißverschluss

Seitentaschen

- 2 Seitentaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss, linke Seitentasche zusätzlich mit innenliegender Lasche mit Druckknopfverschluss

Rückenteil

- Rückenteilpasse, mit Flauschstreifen oberhalb Reflexstreifen

Rumpf

- Saum mit Kordeldurchzug und Stoppern verstellbar, je eine

	S	M	L	XL	2XL	3XL
Hals						
unisex	40	46	52	58	64	68
normal	84	90	100	110	120	130
schlank	84	90	100	110	120	130
untersezt	25	24	25	26	27	28

	S	M	L	XL
Hals				
unisex	40	46	52	58
normal	84	90	100	110
schlank	84	90	100	110
untersezt	25	24	25	26

Lasche mit Druckknopfverschluss zur Kordelsicherung an Seitennaht

- Futter mit 1 Bewegungsfalte in der hinteren Mitte

Ärmel

- 2-teiliger Ärmel
- Ellbogenverstärkung

Ärmelabschluss

- Arm bord mit Klettverschluss verstellbar

Reflex

- Reflexstreifen fluoreszierend gelb / silber
- Reflexmaterial 3M Scotchlite 8935, 3M Scotchlite 9687

Sonstiges

- Flauschstreifen auf rechter Brustpatte zum Anbringen eines Brustschilds
- Klettverschlüsse flammhemmend
- Lasche mit D-Ring unter linker Brustpatte

Material

Nomex Antistatic

Oberstoff 1: 50% Viskose, 49% Aramid, 1% Carbon

Futter: 100% Baumwolle

Größen: 44-66, 94-134, 23-33

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1