



AWG Turbo-Spritze 2400 Gold, Storz C-Kupplung, DIN EN 15182, 130/235/400 l/min

Artikel-Nr.: LT-01005

Hersteller: AWG



Die AWG Turbo Spritze Gold erlaubt intuitives Arbeiten auch in schwierigen und stressigen Situationen. Mit gut überschaubaren, effektiven ...

Die AWG Turbo Spritze Gold erlaubt intuitives Arbeiten auch in schwierigen und stressigen Situationen. Mit gut überschaubaren, effektiven Funktionen können Sie sich ganz auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Neue Materialien verringern außerdem das Gewicht und schützen die AWG Turbo Spritze Gold gegen Schlag, Stoß und Korrosion.

Am Drehring wählen Sie ganz einfach die Durchflussmenge: 130, 235 oder 400 l/min (6 bar). Sogar bei schlechter Sicht haben Sie die Einstellung sicher im Griff: Ein markanter Knopf (Pointer) zeigt Ihnen den gewählten Wert. Beim Durchwechseln rastet der Drehring hörbar und deutlich spürbar ein.
Schmutzpartikel bis zu einem Durchmesser von sechs Millimetern lassen sich ganz einfach ausspülen.

Die hochwertige Eloxal-Oberfläche der Turbo Spritze Gold ist durch eine spezielle Nachbehandlung noch korrosionsbeständiger. In der Salzsprühnebelprüfung gemäß DIN EN ISO 9227-NSS zeigt sie sich deutlich beständiger als herkömmliches Eloxal. Dieses Strahlrohr mit dem neuen Eloxal-Finish ist eine leichtgewichtige Alternative zu Messing oder Rotguss. Schalthebel und Handgriff aus schlagzähem Polyamid lassen Arm- und Schultermuskulatur ebenfalls aufatmen.

Maße: 300 x 112 x 245 mm

Eingang: 52-C

Durchfluss-Raster-Einstellungen: 130/235/400 l/min

Eingangsdruck: 6 bar

Gewicht: 2,4 kg

DIN EN 15182