



Kindswater Hohlstrahlrohr KW-235 mit Griff, Storz C-Kupplung, EN 15182-2, 80/130/180/235 l/min

Artikel-Nr.: LT-01013

Hersteller: Kindswater



KINDSWATER

Hohlstrahlrohr mit verstellbarer Strahlform von Vollstrahl über Sprühstrahl zum Sprühstrahl mit Mannschutzeffekt - Pointer bei Sprühstrahlstellung, gut spürbar zur besseren Orientierung bei Nullsicht. Die Durchflussmengen in vier Rasterstellungen sind von 80 bis 235 l/min über einen Drehring einstellbar.

- alle einstellbaren Strahlformen durch Rastpunkte fixiert
- Pointer bei 180 l/min Stellung, gut spürbar zur besseren Orientierung bei Nullsicht
- Spülposition zum Ausspülen von Schmutzpartikeln auch während des Einsatzes
- ergonomischer Pistolengriff und leichtgängiger Schalthebel
- robustes Fabrikat (eloxiertes Aluminium, Gummi)
- Eingang unter Druck drehbar

Maße: 280 x 115 x 255 mm

Eingang: 52-C

Durchfluss-Raster-Einstellungen: 60/130/180/235 l/min

Eingangsdruk: 6 bar

Gewicht: 2,3 kg

DIN EN 15182