

AWG Turbo-Spritze 2130 mit Griff, Storz C-Kupplung, DIN EN 15182, 40/80/130 l/min

Artikel-Nr.: LT-01030
Hersteller: AWG

AWG-Turbo-Spritzen 2000 entsprechen der Strahlrohrnorm DIN EN 15182-1. Einstellung der Durchflussmenge erfolgt mittels Drehring, das Öffnen und ...

AWG-Turbo-Spritzen 2000 entsprechen der Strahlrohrnorm DIN EN 15182-1. Einstellung der Durchflussmenge erfolgt mittels Drehring, das Öffnen und Schließen über Bügelgriff. Ausgezeichnete Löschwirkung auch im gesamten Bereich des zwischen 0 und 120 Grad verstellbaren, wassertröpfchengefüllten Sprühkonuses. AWG-Spritzen sind mit 2 Pointern ausgestattet, eine wirkungsvolle Hilfe zum Ertasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform. Kupplungsanschluss auch unter Druck drehbar. Prüfergebnisse und Zulassungen für AWG-Turbospritzen und ihren Einsatz in elektrischen Anlagen stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Maße: 265 x 100 x 230 mm
Eingang: 52-C
Durchfluss-Raster-Einstellungen: 40/80/130 l/m
Eingangsdruck: 6 bar
Durchfluss: 40/80/130 l/min
Wurfweite effekiv Vollstrahl: 15/22/27 m
Wurfweite effekiv Sprühstrahl: 5/6/7 m
Sprühwinkel max: 120°
Gewicht: 1,6 kg

DIN EN 15182-1

rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail info@rescue-tec.de
Tel.: +49-6482-608900
Fax.: +49-6482-608920

• **schnell** im Service
• **kompetent** in der Beratung
• **zuverlässig** in der Abwicklung