

AWG Mehrzweckstrahlrohr BM, Leichtmetall, STORZ B 75, DIN EN 15182-3

Artikel-Nr.: LT-01043
Hersteller: AWG

Mit Mehrzweckstrahlrohren nach DIN EN 15182-3 kann ausgehend von der Schließstellung, wahlweise Voll- oder Sprühstrahl abgeben werden. Die ...

Mit Mehrzweckstrahlrohren nach DIN EN 15182-3 kann ausgehend von der Schließstellung, wahlweise Voll- oder Sprühstrahl abgeben werden. Die Kennzeichnung der Schaltstellungen ist durch Symbole, sicht- und tastbar angebracht. Die Konstruktion ist einfach, wenig störanfällig und unempfindlich gegen Schmutz. Gereinigt werden kann das Strahlrohr leicht durch Umschalten der Strahlform. Sprühwinkel und Tropfengröße können durch Zwischenstellungen im Sprühstrahlbereich beliebig verändert werden. Mehrzweckstrahlrohre sind nicht für die Anwendung im Innenangriff geeignet.

Material: Leichtmetall
Maße: 500 x 126 x 190 mm
Eingang: 75-B
Ø Düse: 22 mm
Ø Mundstück: 16 mm
Wurfweite im Vollstrahlmodus: 32 m
Wurfweite im Sprühstrahlmodus: 14 m
Gewicht: 2,1 kg

DIN EN 15182-3

rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail info@rescue-tec.de
Tel.: +49-6482-608900
Fax.: +49-6482-608920

• **schnell** im Service
• **kompetent** in der Beratung
• **zuverlässig** in der Abwicklung