AWG FIRE-EX Kartuschenhalter C-C, Storz C-Kupplung

Artikel-Nr.: LT-01055
Hersteller: AWG

Das Fire-Ex ist ein wirksames Hilfsmittel zur Brandbekämpfung, mit dem Netzwasser hergestellt werden kann. In das Fire-Ex wird ein Seifenblock ...

Das Fire-Ex ist ein wirksames Hilfsmittel zur Brandbekämpfung, mit dem Netzwasser hergestellt werden kann. In das Fire-Ex wird ein Seifenblock eingesetzt, welcher vom Wasser umspült und gleichmäßig beigemischt wird. Gewöhnliches Wasser dringt infolge seiner Oberflächenspannung nicht in alle Stoffe ein, sondern perlt mehr oder weniger stark ab. Eine Netzmittelbeigabe nimmt dem Wasser die Oberflächenspannung und erzeugt Tiefenwirkung. Brennende Gegenstände werden besser abgekühlt. Zusätzlich wird dem Feuer durch den entstehenden Schaumfilm die Sauerstoffzufuhr verwehrt.

Einsatzmöglichkeiten:
• Kohle-, Holz-, Heu-, Stroh-, Wald-, Moor-, oder Flächenbrände, Wohnungs-, Fahrzeug- und Deponiebrände; Textilien aus Natur- und Kunstfaserstoffen, Verpackungsmaterialien, überall dort, wo Schwelbrände oder Brandnester schwer erreichbar sind.
• Ölbeseitigung / Dekontamination von Verkehrsflächen mit Fire-Ex
Restölbeseitigung auf Verkehrsflächen zur Wiederherstellung der Ausgangsgriffigkeit der Fahrbahnoberfläche. Die reinigungsintensiven Wirkstoffe der Fire-Ex Feststoffkartusche lösen Öl- und Fettreste auf Verkehrsflächen. Ölige Fläche kurz einsprühen und ca. 1 Min. einwirken lassen. Zwischenzeitlich Schlauch mit Wasser gefüllt als Öl-Sperre um die Gefahrenstelle legen. Danach mit Fire-Ex die Gefahrenstelle abspritzen. Der entstehende Schaum stoppt vor dem Schlauch. Auf dem Schaumfilm ist die Restölmenge sichtbar und kann durch Abschöpfen oder mit Fliestüchern entsorgt werden.

• Fahrzeugreinigung mit Fire-Ex
Restmengen der Feststoffkartuschen eignen sich zur Reinigung der Löschfahrzeuge, Geräte und Schläuche nach dem Einsatz.

• einfach zwischen zwei C-Schläuche oder an einen Strahlrohreingang einzukuppeln
• am Druckabgang eines Fahrzeuges einsetzbar
• man benötigt keinen Zumischer und das Mitführen von Kanistern entfällt
• sehr günstig in der Beschaffung und noch günstiger in den Folgekosten
• ungiftig, umweltneutral, biologisch abbaubar, EG-Sicherheitsdatenblatt 91/155/EWG liegt vor

Material: Aluminium - Knetlegierung, pulverbeschichtet, eloxiert
Maße: 435 x 100 x 100 mm
Eingang: 52-C
Ausgang: 52-C
Zumischrate: 0,02 %
Gewicht mit Kartusche: 3,4 kg

rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail info@rescue-tec.de
Tel.: +49-6482-608900
Fax.: +49-6482-608920

• **schnell** im Service
• **kompetent** in der Beratung
• **zuverlässig** in der Abwicklung