

AWG Zumischer FD, DIN EN 16712-1, Zumischrate 0-6 %



Artikel-Nr.: LT-01170

Hersteller: AWG



Die Zumischeinheiten der leichten Zumischer FD sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Für Stabilität und einen sicheren Stand im ...

Die Zumischeinheiten der leichten Zumischer "FD" sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Für Stabilität und einen sicheren Stand im Einsatz sorgt der stabile Standfuß aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die drehbar gelagerte Zumischeinheit gewährleistet außerdem den knickfreien Anschluss der Schaummittelzuleitung in alle Richtungen.

In welchen Raten das Schaummittel zugemischt werden soll, lässt sich im Einsatz durch einfaches Drehen der Raten-Einstellhülse festlegen. Folgende Zumischraten sind möglich: 0 / 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 %. Der zulässige Betriebsdruck ist PN16.

- feiner Dosiermechanismus
- präzise und leicht einstellbare Dosierung
- verbesserte Stabilität und Standfestigkeit

Material: Aluminium

Maße: 294 x 120 x 155 mm

Nenngröße: Z2-C

Eingang / Ausgang: STORZ 52-C

Durchfluss / 8 bar: 200 l/min

Gewicht: 2,5 kg

Nenngröße: Z4-C

Eingang / Ausgang: STORZ 52-C

Durchfluss / 8 bar: 400 l/min

Gewicht: 2,5 kg

Nenngröße: Z4-B

Eingang / Ausgang: STORZ 75-B
Durchfluss / 8 bar: 400 l/min
Gewicht: 2,65 kg

DIN EN 16712-1