

Mobiler Rauchverschluss RSS F 90 Feuerwehr PRO STK, inkl Tasche zur Befestigung am Schlauchtragekorb

Artikel-Nr.: LT-01425

Hersteller: BIG



Der Einbau des Rauchverschlusses in Zugangstüren zu Brandräumen oder Wohnungseinheiten stellt sicher, dass nach Öffnung der Tür kein weiterer ...



Der Einbau des Rauchverschlusses in Zugangstüren zu Brandräumen oder Wohnungseinheiten stellt sicher, dass nach Öffnung der Tür kein weiterer Brandrauch in den Treppenraum gelangt. Durch den Einsatz der Überdruckbelüftung wird bereits vorhandener Rauch im Treppenraum entfernt und dieser als Rettungsweg freigehalten, Rauchgasinhalationen werden vermieden.

Der Einbau des Rauchverschlusses ist unabhängig vom Türzargenmaterial. Er ist geeignet für Türbreiten von 90 bis 150 cm. Das Spezialgewebe aus Glasfaser ist mechanisch sehr stabil und hat eine hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 600 °C). Es ist schmutz- und wasserabweisend und daher leicht zu reinigen. Der RSS kann in einer Tragetasche oder in einem Schlauchtragekorb transportiert werden.



Die Ausführung Feuerwehr PRO ist mit einer robusten, verschleißresistenten Teleskop-Spannstange ausgerüstet, speziell für den häufigen Einsatz konzipiert, zum Beispiel bei Berufsfeuerwehren oder bei regelmäßigem Übungsbetrieb in Ausbildungszentren und Feuerweherschulen.

Der Einbau der Ausführung Feuerwehr PRO mit der neuen Teleskop-Spannstange ist vergleichbar mit dem Einbau der Standard-Modelle. Die neue Teleskop-Spannstange mit gesteigerter Funktionalität wird beim Einbau durch eine Rechtsbewegung der Stange vorgespannt. Anschließend wird der Mobile Rauchverschluss wie gewohnt durch Drehen der Spannstange festgespannt. Der Einbau ist einfach und schnell.



- verhindert die Ausbreitung von Rauch und Hitze
- einfacher und schneller Durchgang für die Einsatzkräfte
- geringer Rauchaustritt beim Durchgang der Einsatzkräfte
- Durchgang in leicht gebückter Haltung möglich
- hält Flucht- und Rückzugswege rauchfrei
- umfangreiche Sachschäden können verhindert werden
- ideale Ergänzung zur Überdruckbelüftung

Im Lieferumfang enthalten:

Transporttasche mit Schlaufen und Gurten zur Befestigung am Schlauchtragekorb

Transportmaß: 930 x 540 x 40 mm

Türbreiten: 90-150 cm

Gewicht ca. 5,7 kg



