Waldbrandschlauch TITAN FLAME, D25, 15 m, DIN 14811, STORZ-Kupplungen und Schutzmanschette

Artikel-Nr.: LT-02050
Hersteller: Gollmer

• selbstbefeuchtend durch Perforierung • keine Fontänen-Bildung selbst bei >60 bar • sehr kleiner Biegeradius, dadurch weniger Knickstellen un ...

• selbstbefeuchtend durch Perforierung
• keine Fontänen-Bildung selbst bei >60 bar
• sehr kleiner Biegeradius, dadurch weniger Knickstellen und längere Lebensdauer
• enorm hohe Abriebbeständigkeit durch spezielles G&H 4Z-System
• über 100 bar Platzdruck für große Leistungsreserven
• unverwechselbares Design für hohe Sichtbarkeit durch Kontrastwebung
• serienmäßige Schutzmanschette G&H HOSE-GUARD gegen Defekte im Kupplungsbereich
• korrosionsbeständiger Schlaucheinband aus Edelstahldraht
• minimierte Drallneigung und Dehnung
• geeignet für alle Arten von Schlauchwaschanlagen
• Innengummierung aus hochwertigem EPDM-Kautschuk, kälteflexibel, geeignet auch für Heißwasser

Material: Polyester
Betriebsdruck: 30 bar
Platzdruck: 100 bar
Biegeradius: 300 mm
Wasserverlust: 2 l / min bei 6 bar Betriebsdruck (getestet bei 100 m Schlauchleitung)

Farbe: neonorange mit gelben Kennstreifen

DIN 14811 - Klasse 1

Schlauchgröße:	D-Schlauch
Schlauchlänge:	15 m

rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail info@rescue-tec.de
Tel.: +49-6482-608900
Fax.: +49-6482-608920

• **schnell** im Service
• **kompetent** in der Beratung
• **zuverlässig** in der Abwicklung