

Waldbrandschlauch WILDCAT, D25, 15 m, DIN 14811, STORZ-Kupplungen

Artikel-Nr.: LT-02055
Hersteller: Eschbach

Vielseitiger und hochflexibler Flachschlauch für den Geländeeinsatz aus spinndüsengefärbtem Spezialgewebe in der Farbe Gelb-Orange. Hergestellt a ...



Vielseitiger und hochflexibler Flachschlauch für den Geländeeinsatz aus spinndüsengefärbtem Spezialgewebe in der Farbe Gelb-Orange. Hergestellt aus 100% synthetischem Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung. Innenauskleidung aus speziellem und hochwertigem Polyurethan.

• Signalfarbe bietet hohe Erkennbarkeit im Gelände
• geringes Packmaß (ca. Ø 25 cm bei 15-m-Rolle)
• geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte (Einsparung von ca. 1 kg bei 15-m-Rolle)
• sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität im Geländeeinsatz
• Eigenschutz durch definierte Perforation des Inliners (Flammtest: 10 min. bei 960 °C gem. DIN 14811)
• geringer Druckverlust durch glatte Innenfolie
• verrottungsfest
• pflegeleicht und wartungsfrei
• Einband mit VA-Draht
• kältebeständig bis -40 °C
• hitzebeständig bis +100 °C

Perforation: Wasserverlust ca. 4,8% bei WP 9 bar (bei Normlänge 15 m)
Material: Polyester
Betriebsdruck: 16 bar
Platzdruck: 60 bar

DIN 14811 Klasse 1

rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail info@rescue-tec.de
Tel.: +49-6482-608900
Fax.: +49-6482-608920

• **schnell** im Service
• **kompetent** in der Beratung
• **zuverlässig** in der Abwicklung

Schlauchgröße:	D-Schlauch
Schlauchlänge:	15 m

rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail info@rescue-tec.de
Tel.: +49-6482-608900
Fax.: +49-6482-608920

• **schnell** im Service
• **kompetent** in der Beratung
• **zuverlässig** in der Abwicklung