



Waldbrandschlauch WILDCAT, D25, 30 m, DIN 14811, STORZ-Kupplungen

Artikel-Nr.: LT-02057

Hersteller: Eschbach



Vielseitiger und hochflexibler Flachslauch für den Geländeeinsatz aus spinndüsengefärbtem Spezialgewebe in der Farbe Gelb-Orange. Hergestellt a ...



Vielseitiger und hochflexibler Flachslauch für den Geländeeinsatz aus spinndüsengefärbtem Spezialgewebe in der Farbe Gelb-Orange. Hergestellt aus 100% synthetischem Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung. Innenauskleidung aus speziellem und hochwertigem Polyurethan.

- Signalfarbe bietet hohe Erkennbarkeit im Gelände
- geringes Packmaß (ca. Ø 25 cm bei 15-m-Rolle)
- geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte (Einsparung von ca. 1 kg bei 15-m-Rolle)
- sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität im Geländeeinsatz
- Eigenschutz durch definierte Perforation des Inliners (Flammtest: 10 min. bei 960 °C gem. DIN 14811)
- geringer Druckverlust durch glatte Innenfolie
- verrottungsfest
- pflegeleicht und wartungsfrei
- Einband mit VA-Draht
- kältebeständig bis -40 °C
- hitzebeständig bis +100 °C

Perforation: Wasserverlust ca. 4,8% bei WP 9 bar (bei Normlänge 15 m)

Material: Polyester

Betriebsdruck: 16 bar

Platzdruck: 60 bar

DIN 14811 Klasse 1

Schlauchgröße:	D-Schlauch
Schlauchlänge:	30 m