AWG Nachrüstsatz Trinkwasserschutz für Standrohre, 2 Ventiloberteile + 2 Storzkupplungen 75-B

Artikel-Nr.: LT-03140
Hersteller: AWG

Der Nachrüstsatz besteht aus zwei Ventiloberteilen mit Rückflussverhinderer und zwei Storzkupplungen B 75 mit integriertem Rohrbelüfter. Die Teil ...

Der Nachrüstsatz besteht aus zwei Ventiloberteilen mit Rückflussverhinderer und zwei Storzkupplungen B 75 mit integriertem Rohrbelüfter. Die Teile können selber nachgerüstet werden.

Vollautomatische Belüftungsventile verhindern das Entstehen von Leitungsunterdruck. Bei geringstem Unterdruck in der Löschwasserleitung strömt Luft von außen ein. Der Druck wird ausgeglichen. Die Rückflussverhinderer schließen selbständig und unabhängig voneinander, sobald ein Druckstoß ankommt. Sie verhindern, dass sich Druckstöße auf das Leitungsnetz übertragen und es beschädigen.

"Blau zu Blau" - Die Kupplungen sind analog zur Einkangskupplung des Systemtrenners B-FW blau eloxiert und steigern dadurch das optische Erkennungsmerkmal zur korrekten Montage in Durchflussrichtung.

- passend für Größe DN 50, DN 80, DN 100
- für Standrohre DIN 14375

Gewicht: 2,9 kg