





Set Rucksack Forest mit Standardschlauch weiß, Zusatzbeladung Waldbrand nach DIN 14800-18

Artikel-Nr.: ST-01095
Hersteller: n.a.

Im Lieferumfang enthalten: Rucksack Forest (LT-01217) AWG Verteiler C-DCD (LT-03030) Zwei AWG Hohlstrahlrohre HS7-D, ohne Griff (LT-01220) Vier ...

Im Lieferumfang enthalten:
Rucksack Forest (LT-01217)
AWG Verteiler C-DCD (LT-03030)
Zwei AWG Hohlstrahlrohre HS7-D, ohne Griff (LT-01220)
Vier Druckschläuche TITAN 3F rohweiß, D25, 15m (LT-01927)

Maße: 47 x 41 x 25 cm
Gesamtgewicht: ca. 12 kg

Rucksack Forest
Die wasserführenden Komponenten des Moduls Waldbrand haben in diesem Rucksack Platz und können so einfach an den Einsatzort getragen werden. Die beiden großen Innenfächer bieten Raum für je 2 x 15 m D-Schlauch (gesamt 60 m) in Buchten gelegt oder bis zu je 2 x 30 m gerollt (gesamt 120 m!). In den rechts und links zu öffnenden Deckeln ist jeweils eine Befestigung für das Hohlstrahlrohr vorgesehen. Die drei Außentaschen bieten ausreichend Platz für Schutzbrillen und Halbmasken. An der Vorderseite des Rucksacks kann ein Verteiler C-DCD oder C-DD befestigt werden.
Das ausgereifte Schultergurt-System erlaubt das Tragen als Rucksack. Für die Unterbringung im Fahrzeug ist das Schultergurt-System in einem Einschubfach verstaubar. Eine individuelle Kennzeichnung mit einem Reflexschild (300 x 50 mm) ist auf der Vorderseite möglich.

AWG Verteiler C-DCD
Verteiler mit Kugelhahnabsperrung, drei Abgängen und einem Eingang. Er hat einen geraden, vollen Durchgang, einen geringen Durchflusswiderstand und ist leicht und schnell schaltbar.







Eingang 52-C
Ausgang 2x25D und 1x52C

AWG Hohlstrahlrohr HS7-D, ohne Griff
Absperrbares Hohlstrahlrohr ohne Griff zur Abgabe von Löschwasser in Form von Voll- und winkelveränderlichem Sprühstrahl
Schaltfolge: Zu - Sprühstrahl - Vollstrahl, das bedeutet Sprühstrahl liegt gleich nach dem Öffnen des Strahlrohres an.

Druckschlauch TITAN 3F rohweiß, D25, 15 m
Der leichte und flache TITAN 3F eignet sich u.a. hervorragend als Schnellangriffsschlauch. Sein Einband ist aus Edelstahldraht, das hochwertige Gewebe ist verrottungs- und moderfest.
Material: Polyester
Betriebsdruck: 16 bar
DIN 14 811

rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail info@rescue-tec.de
Tel.: +49-6482-608900
Fax.: +49-6482-608920

• **schnell** im Service
• **kompetent** in der Beratung
• **zuverlässig** in der Abwicklung





rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail info@rescue-tec.de
Tel.: +49-6482-608900
Fax.: +49-6482-608920

• **schnell** im Service
• **kompetent** in der Beratung
• **zuverlässig** in der Abwicklung