



Doppelkammerschlauch Hochwassersperre, 25 lfm, Kugelhahn mit C-Kupplung

Artikel-Nr.: TH-01083

Hersteller: n.a.

Die Hochwassersperre ist ein wirkungsvolles und universell einsetzbares Hilfsmittel zur Löschwasserrückhaltung, im Gefahrguteinsatz und zum Schutz ...



Die Hochwassersperre ist ein wirkungsvolles und universell einsetzbares Hilfsmittel zur Löschwasserrückhaltung, im Gefahrguteinsatz und zum Schutz vor in Gebäude eindringendes Oberflächenwasser.

Die Sperre basiert auf einem Doppelkammerschlauch aus hochfester und weitgehend chemikalienresistenter Polyethylen-Folie (Durchmesser 400/200 mm). Sie ist mit einer fest eingebundenen Füllvorrichtung versehen, über die beide Schlauchkammern gleichzeitig mit Wasser befüllt werden können.

- sofort einsatzfertig inkl. Stutzen und Zubehör
- je nach Länge nur 1-3 Personen erforderlich
- platzsparend unterzubringen



Löschwasserrückhaltung

Abdichtung von Türen und Toren, Aufbau einer langen Löschwasserbarriere zur Eindämmung des abfließenden Löschwassers auf freier Fläche, Bildung eines Behälters zur Sammlung des kontaminierten Löschwassers durch kreisförmiges Auslegen

Hochwasser- / Überflutungsschutz

Abdichtung von Türen, Toren und Einfahrten gegen eindringendes Oberflächenwasser, Sicherung von Straßen und Verkehrswegen als Sandsack-Ersatz

Gefahrgut-Einsätze

Eingrenzen, Rückhalten oder Umleiten auslaufender Chemikalien/wassergefährdender Flüssigkeiten, Sammlung der Flüssigkeiten durch kreisförmiges Auslegen wie in einem Behälter

Anschluss: Kugelhahn mit C-Kupplung
Material: Polyethylen
Ø Doppelkammer: 400/200 mm
Länge: 25 m