



LED Flutlichtstrahler, 60 W, 6.000 lm, Aufnahme für Normzapfen

Artikel-Nr.: TH-04231

Hersteller: n.a.

Das LED-Leuchtmittel dieses Strahlers hat eine mittlere Lebensdauer von über 8.000 Betriebsstunden und ist dabei unempfindlich gegen Erschütterung ...

Das LED-Leuchtmittel dieses Strahlers hat eine mittlere Lebensdauer von über 8.000 Betriebsstunden und ist dabei unempfindlich gegen Erschütterungen. Er kann problemlos auch an kleinen Stromerzeugern betrieben werden. Der große Abstrahlwinkel von ca. 150° ermöglicht eine gute Flächenausleuchtung bei sehr guter Farbwiedergabe. Dank des großzügig proportionierten Kühlkörpers erwärmen sich die Strahler auch bei langen Einsätzen nur geringfügig, was sich positiv auf die Lichtemission der LED auswirkt. Nach Gebrauch können die Strahler ohne Abkühlen sofort wieder verlastet werden. Die Aufnahmhülse nach DIN 14640 erlaubt die universelle Befestigung auf allen Normzapfen.

- hochwertiges Gehäuse mit leistungsstarkem Kühlkörper
- Handhebel zur Arretierung des Neigungswinkels
- Aufnahmhülse für Normzapfen aus Aluminium
- Anschlusskabel mit druckwasserdichtem Stecker IP68

Leuchtmittel: LED

Maße: ca. 270 x 310 x 150 mm

Leistung: 60 W

Lichtstrom: 6.000 lm

Lichtfarbe: 6.500 K

Abstrahlwinkel: 150°

Länge Anschlusskabel: 10 m