



## Vollgummi-Leitungsroller 230 V

**Artikel-Nr.:** TH-04270

**Hersteller:** n.a.

Leitungsroller aus Vollgummi nach EN 61316. Zugelassen nach allen gängigen Fahrzeugbeladungsnormen (LF/HLF 10/6, LF/HLF 20/16, Rüstwagen und ...

Leitungsroller aus Vollgummi nach EN 61316. Zugelassen nach allen gängigen Fahrzeugbeladungsnormen (LF/HLF 10/6, LF/HLF 20/16, Rüstwagen und TSF-W). Schutzart IP54 nach EN 60529 für den rauen Einsatz im Freien, auch bei widrigen Wetterbedingungen.

- Trommelkörper aus vulkanisiertem Hartgummi
- extrem stabiles Doppelrohrgestell (22 mm Stahlrohr, verzinkt)
- drei druckwasserdichte Schutzkontakt Dosen
- wartungsfrei, wetterfest und alterungsbeständig
- Thermo-Überlastschutz nach EN 60730-T1
- voll schutzisoliert nach Schutzklasse 1
- hochwertige Steckvorrichtungen von Mennekes

Maße: ca. 315 x 370 x 290 mm

Eingang: 1 x druckwasserdichter Schutzkontaktstecker 16A, bronzegrün, nach VG 96926, IP68

Ausgang: 3 x druckwasserdichte Schutzkontaktdose 16 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP68

Belastbarkeit: 16 A

Leitung: H07RN-F3G2.5

Schutzart: IP54

Kabellänge: 50 m

Maße: ca. 315 x 370 x 290 mm

Gewicht ca. 16 kg