



Feuerwehr-Pumpsauger Hero FPS, Pumpleistung 13.800 l/h, Behältervolumen 45 l

Artikel-Nr.: TH-05010

Hersteller: n.a.

Dieser moderne Profi-Pumpsauger ist speziell für Feuerwehren und das THW konzipiert. Mit dem Hero FPS sind sie für Dauereinsätze bei Hochwasser ...



Dieser moderne Profi-Pumpsauger ist speziell für Feuerwehren und das THW konzipiert. Mit dem Hero FPS sind sie für Dauereinsätze bei Hochwasser und Überschwemmungen aller Art gerüstet. Verunreinigtes Schmutzwasser, Schlamm, Steine sowie sonstige nicht brennbare Flüssigkeiten können effizient aufgesaugt werden. Durch seine besonders kompakte Bauweise ist er leicht auf Fahrzeugen zu verlasten und auch auf engstem Raum einsetzbar.



Das Augenmerk zielt ganz klar auf höchste Sicherheit und Leistung. So verfügt der Hero FPS serienmäßig über ein 10 Meter langes Anschlusskabel (H07RN-F) mit druckwasserdichtem Stecker mit integriertem Personenschutzschalter PRCD.

Der schlagfeste und kompakte Kunststoffbehälter ermöglicht eine optimale Mobilität bei einem niedrigen Gesamtgewicht von nur 19 kg. Viele Ausstattungsmerkmale, wie die separat zuschaltbare Pumpe, große Räder aus Vollgummi mit Feststellbremse und die feuerwehrkonforme Storz C-Kupplung, gewährleisten Zuverlässigkeit bei jedem Einsatz.

- Zubehör lässt sich praktisch am Sauger verstauen
- Storz C-Kupplung für den Abpumpschlauch
- große Räder mit Feststellbremse für hohe Mobilität
- Überlaufschutz
- robuster und schlagzäher Kunststoff
- integrierter Personenschutzschalter
- restlos entleerbar über Ablassschlauch
- zahlreiche Reflexstreifen für mehr Sicherheit

Im Lieferumfang enthalten:
 2 Edelstahlsaugrohre, 50 cm
 1 Metallbodendüse, 45 cm



- 1 Fugendüse
- 1 Filternetz
- 1 Saugschlauch, 7 m
- 1 Schmutzwasserschlauch, 10 m

Leistungsaufnahme: 2200 W
Ansaugleistung: 150 l/min
Pumpleistung: 230 l/min
Volumenstrom: max. 70 l/s
Unterdruck: max. 230 mbar
Anschlusskabel: 10 m H07RN-F3x15 mit Schuko-Stecker IP68
Behältervolumen: max. 45 l brutto
Ansaughöhe: Vollsaugmodus max. 2,3 m, Schlürfmodus max. 5-8 m
Förderhöhe ab Sauger: max. 9 m
Förderweite: max. 50 m
Korndurchlass: 34 mm
Maße (BxHxT): 44 x 93 x 50 cm
Gewicht: 19 kg



