



HAIX PROTECTOR PRO 2.0, S3-Sicherheitsstiefel

Artikel-Nr.: WW-01045

Hersteller: HAIX



Der Profi für den Forstbereich. Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (4,0 mg/cm²/h), 2,5 – 2,7 mm dick Schnittschutz ...

Der Profi für den Forstbereich.

Obermaterial

Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (4,0 mg/cm²/h), 2,5 – 2,7 mm dick

Schnittschutz

Schnittschutz Level 1 (20m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2013 + AC:2014

Innenfutter

GORE-TEX Performance; wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter

Chemikalienschutz

Kunststoff-/Vliesbrandsohle Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/ Vliesbrandsohle. Formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine)

Einlage

Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

HAIX Protective steel toe cap

Anatomisch geformte Schutzkappe aus Stahl für höchste Sicherheitsanforderungen. HAIX Protective sole Flexible, leichte und durchtrittshemmende, metallische Sohleneinlage.

Sohle

Gummilaufsohle mit bewährtem Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschticher, großer abgeschrägter Auftrittsfläche und erhöhtem Abrollkomfort. Die Gummisohle isoliert hervorragend gegen Kälte und Hitze. Die Laufsohle ist hitze- und kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011

HAIX Climate System

Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

HAIX CO System

Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance.

Sun Reflect

Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet

Sonstiges

Leichtlaufschnürelemente mit Klemmhaken, integrierte Fersenbeuge, keine seitlichen Nähte, Gummiüberkappe, Anziehschlaufe, Einschrauben von Spikes möglich

CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Größen: UK 5-14, EU 38-50

Übergrößenzuschlag: Größe UK 13-14, EU 48-50