



HAIX Airpower XR22, S3 Sicherheitsstiefel

Artikel-Nr.: WW-01210

Hersteller: HAIX



Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 - 2,2 mm dick. Innenfutter GORE-TEX Performance, 4-lagiges GORE-TEX ...



Obermaterial

Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 - 2,2 mm dick.

Innenfutter

GORE-TEX Performance, 4-lagiges GORE-TEX Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für kältere Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz.

Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

Einlage

Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. "AIRFLOW" Kanäle.

Durchtrittshemmende Sohle

Flexible, leichte und durchtrittshemmende metallische Sohleneinlage.

Sohle

Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringen Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend.

HAIX Composite Schutzkappe

Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

HAIX Climate System

Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

HAIX Vario Wide Fit System

Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Sun Reflect

Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Sonstiges

Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Verstärkung im Spitzenbereich.

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Größen: UK 4-14 / EU 37-50

Übergrößenzuschlag: Größe UK 13-14 / EU 48-50