

## HAIX Black Eagle Safety 53 LOW, S3 Sicherheitsschuhe aus Leder



**Artikel-Nr.:** WW-01480

**Hersteller:** HAIX



Die perfekten Schuhe für Rettungsdienst und Handwerk.  
Obermaterial Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm<sup>2</sup>/h), 1,9 – 2,1 mm dick ...



Die perfekten Schuhe für Rettungsdienst und Handwerk.

### **Obermaterial**

Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm<sup>2</sup>/h), 1,9 – 2,1 mm dick

### **Innenfutter**

GORE-TEX Extended; 3-lagiges GORE-TEX Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

### **Einlage**

komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. "AIRFLOW" Kanäle. "Perfect-Fit" Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

### **Anti Slip**

sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

### **Durchtrittshemmende Sohle**

flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.

### **Sohle**

moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-

Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.

**ESD**

elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.

**HAIX Composite Schutzkappe**

anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

**HAIX Vario Wide Fit System**

durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

**Sonstiges**

geringes Gewicht, metallfrei, TPU-Verstärkung im Spitzenbereich

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Größen: UK 3-15 /EU 35-51

Übergrößenzuschlag: Größe UK 12.5-15 / EU 48-51