

HAIX Black Eagle Safety 56 LOW, S3 Sicherheitsschuhe



Artikel-Nr.: WW-01496

Hersteller: HAIX



Obermaterial Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv,
2,0 - 2,2 mm stark Innenfutter Atmungsaktives Innenfutter
Einlage Komfortabel, ...

Obermaterial

Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,0 - 2,2 mm stark

Innenfutter

Atmungsaktives Innenfutter

Einlage

Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsab-leitend und antibakteriell. Separate Fersen-schale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. "AIRFLOW" Kanäle. "Perfect-Fit" Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

Sohle

Moderner, leichter Sportschuh- Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011

Anti Slip

Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Durchtrittshemmende Sohle

Flexible, leichte und durchtrittshemmende metallfreie Sohleineinlage.

ESD

Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.

HAIX Composite Schutzkappe

Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

HAIX Climate System

Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen.

HAIX Vario Wide Fit System

Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Sun Reflect

Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Sonstiges

Geringes Gewicht, Anziehschlaufe

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Größen: UK 4-12 / EU 37-47